

GIẢM THIỂU TỐI ĐA CHI PHÍ IN ẮN

Dòng máy in Pantum P3308DW mang lại giá trị cao cho hoạt động kinh doanh của bạn với tính năng in hai mặt tự động tốc độ cao cho hiệu suất làm việc cao, tỷ lệ kẹt giấy thấp giúp hoạt động trơn tru, cùng cụm trống và hộp mực riêng biệt thân thiện với môi trường giúp giảm thiểu tối đa chi phí. Máy in Pantum P3308DW lý tưởng cho người dùng cần chi phí vận hành hợp lý trong môi trường doanh nghiệp nhỏ hay vừa.



CHẾ ĐỘ IN ÊM ÁI ĐỂ GIẢM TIẾNG ỒN VÀ TẠO MÔI TRƯỜNG VĂN PHÒNG THOẢI MÁI



Cài đặt Driver một bước và in trực tiếp



Tốc độ in cao



In ấn thuận tiện



In tài liệu văn phòng trực tiếp từ thiết bị di động



Tỷ lệ kẹt giấy thấp



Cụm trống và Hộp mực riêng biệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH



P3308DW

Máy in Laser đơn sắc

MODEL

■ P3308DW

IN ẮN

Công nghệ in	Laser đơn sắc
Tốc độ in	33ppm(A4)/35ppm(Letter)
Thời gian in bản đầu tiên	≤ 8.2 giây
Công suất tối đa hàng tháng	60000 trang
Công suất khuyến nghị hàng tháng	750 đến 3500 trang
Tốc độ xử lý	350 MHz
Bộ nhớ	256 MB
Ngôn ngữ in	PCL5e, PCL6, PS3, PDF
Chế độ đảo mặt/ Độ phân giải	Tự động/ Tối đa 1200 x 1200 dpi
Bảng điều khiển	2Line LCD (Màn hình LCD 2 dòng)
In NFC	Có
In qua mạng LAN	Có
In Wifi	Có

XỬ LÝ GIẤY

Khay giấy vào	250 trang
Khay giấy tay	1 trang
Khay giấy ra	150 trang
Loại giấy	Giấy Trơn, Dày, Trong suốt, Bia cứng, Nhãn
Kích thước giấy	A4, A5, JISB5, IS0B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Định lượng giấy	Khay giấy vào: 60-105g/m² Khay giấy tay: 60-200g/m²

CHUNG

Kích thước (DxRxC)	354 x334x 232mm(13.9x 13.1x9.1in)
Trọng lượng (gồm Hộp mực)	6.8kg (15lb)
Nhiệt độ khuyến nghị	10-32℃ (50-95°F)
Phạm vi độ ẩm	20% - 80% RH
Nguồn điện	110V Model: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A
Tiếng ồn	Chế độ in: ≤52dB(A) Chế độ chờ ≤30dB(A)
Điện năng tiêu thụ	Chế độ in: Trung bình 525W Chế độ chờ: 50W Chế độ nghỉ: ≤ 2 W
Hệ điều hành tương thích	Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux (Ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)

Kết nối

High-speedUSB2.0
Ethernet: IEEE 802.3
10/100Base-Tx
Wifi: IEEE 802.11b/g/n

VẬT TƯ

Loại hộp mực	Hộp mực và trống rời
Hộp mực kèm theo máy ⁽¹⁾	TL-412HR (3000 trang)
Hộp mực và trống thay thế ⁽¹⁾	Hộp mực: TL-412HR (3000 trang); TL- 412XR (6000 trang)/ Trống: DO-412K (12000 trang)
Vòng đời trống kèm theo máy ⁽¹⁾	DO-412K (12000 trang)

ĐÓNG GÓI

Máy in×1/ Hộp mực 3000 trang×1/ Trống 12000 trang×1/ Cáp USB×1/
Dây nguồn×1/ CD-ROM×1/ Hướng dẫn cài đặt nhanh×1

(1) Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752 (Người dùng sẽ có kết quả khác nhau tùy thuộc vào môi trường và phạm vi phủ trang in).
Bản quyền © 2020 Pantum International Limited. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Pantum sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi kỹ thuật hoặc biến tập hoặc thiếu sót trong tài liệu này. *Dữ liệu máy in dựa trên thử nghiệm nội bộ của Pantum.